

2019からの変更点を赤字にしています。

・タミチャレGT @ MAP2020 車輛規定

- 使用シャーシ : タミヤ製樹脂製シャーシ
(TB-05、TA07(MS不可)、TB-04、TA06(MS不可)、TA05ver. II、TT-02各車、TT-01のみ)
- 使用モーター : TBLM-02S(15.5T)
- 使用アンプ : TBLE-03S、TBLE-02S、**TBLE-01S**
- 最大KV値 : **2600KV**
kimihiko-yano.net取扱、SKYRC ブラシレスモーター・チェッカーで計測
http://kimihiko-yano.jp/Product/shopping_cart/goodsprev.cgi?gno=SK-500020
(最高回転数の計測開始から5秒時点でのKV値とする)
- バッテリー : タミヤ製LF1600/2200/2300バッテリーのみ
- 最大電圧 : 出走状態で7.3V未満
- 使用タイヤ : “チャレンジカップ接着済ラジアルタイヤ”または、
“ミディアムナローレーシングラジアルタイヤ”
(各自で用意。予選・決勝用タイヤは1セットのみ。受付時にマーキングします。)
(練習時はマーキングの無いタイヤで走行可)
- 使用ボディ :
トヨタ GRスーパー
マツダ MAZDA3
アウディ クワトロ ラリーA2
フォード マスタングGT4
トヨタ ガズレーシングWRT/ヤリス WRC
フェラーリF12tdf
SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE
MERCEDES-AMG GT3
新型NSX
ライキリGT
MOTUL AUTEC GT-R
ENEOS SUSTINA RC F
RABRIG NSX CONSEPT-GT
SUBARU BRZ R&D スポーツ
トヨタ 86
スバル BRZ
マツダ RX-7
※フェラーリ599XX ※MAPタミチャレでの追加公認ボディ。
※フェラーリ458 公式大会では使用不可なので注意
- ウイング : OPウイング使用可能。他車種の樹脂・ポリカウイング使用可能。
- 最低重量 : 走行可能状態にて1430g(AMBボンダー込)
- TGU-01 : 使用可能

その他、車輛レギュレーションはタミヤグランプリ規則に準じます。
ただし“タミチャレGT @ MAP2020 車輛規定”との重複項目があった場合、
タミチャレGT @ MAP2020 車輛規定を優先とします。

・主なギヤ比、減速比表(ギヤ比上限内であれば下記組み合わせ以外での使用も可)

シャーシ	スパー	ピニオン	減速比	ギヤ比	シャーシ	スパー	ピニオン	減速比	ギヤ比
TB-05	63T	24T	2.50	6.56	TA07	64T	20T	2.055	6.58
TB-04	66T	25T	2.50	6.60	TA06	70T	23T	2.17	6.60
TT-02	68T	27T	-	6.55	TA05Ver. II	68T	21T	2.055	6.65
TT-01	58T	23T	-	6.56					

2019からの変更点を赤字にしています。

・タミチャレM @ MAP2020 車輛規定

使用シャーシ : M-08 CONCEPT、M-07 CONCEPT、M-05各車、M-06各車

使用パワーソース

ブラシモーターを使う場合

M-07,05 : ライトチューン × 1600SPまで

GTチューン × タミヤ製LF-6.6V(2200)

M-08,06 : UGTチューン × タミヤ製LF-6.6V(2200)

ブラシレスモーターを使う場合

全車種 : TBLM-02S(17.5T) × TBLE-02S・03S × タミヤ製LF-6.6V(2200)

ギヤ比 FWD : 20Tピニオン以下

RWD : 22Tピニオン以下

最大回転数

ライトチューン : 17300rpm/7.2V

GTチューン : 19000rpm/7.2V

UGTチューン : 20500rpm/7.2V

TBLM-02S(17.5T) : 2290KV

kimihiko-yano.net取扱、SKYRC ブラシレスモーター・チェッカーで計測

http://kimihiko-yano.jp/Product/shopping_cart/goodsprev.cgi?gno=SK-500020

(最高回転数の計測開始から5秒時点でのKV値とする)

最大電圧 : タミヤ製LFバッテリー 出走状態で7.3V未満

使用タイヤ : タミヤ製 M シャーシ 60D シリーズ(ラリーブロック不可)

(各自で用意。)

使用ボディ : 駆動方式に合わせたタミヤ製Mシャーシ用ボディ限定

ただし、ミニクーパは使用不可

マツダ ロードスターは全てのシャーシで使用可能

最低重量 : 走行可能状態にて1250g(AMBポonder込)

TGU-01 : 使用可能

その他、車輛レギュレーションはタミヤグランプリ規則に準じます。

ただし“タミチャレM @ MAP2020 車輛規定”との重複項目があった場合、

タミチャレM @ MAP2020 車輛規定を優先とします。