

★MRW PanCarルール(2026/Feb/08版)★				
クラス	28GT-R	ストック	プロストック	モディファイ
概要	1/28をMINI-Z用 ゴムタイヤで楽しむ	1/28スポンジ タイヤの入門クラス	1/28スポンジ タイヤのエキスパート	1/28最高峰 人間離れクラス
スピード	遅<----->速			
シャーシ	各社1/28 RWDシャーシ(GL / RTRC / Xbility / Atomicなど)			
全備重量	150g以上	135g以上		
ボディー	GTカーポリカボディー	Panカースタイルポリカボディー		
バッテリー	MRW 2S 7.4V Li-Poバッテリー (品番ky380)			
ブラシレスモーター	各社2500KV		各社3500KV	自由
ESC	1/28用各社センサードESC。GLセンサーレスESCの場合は (*1)			
ブースト・ターボ	使用不可 (ブリンキー)			自由
ギヤ比	自由 (*2) MRWではピニオン最大12Tまで		自由 (*2)	
車高	自由 (*2)			
STジャイロ	使用可			
タイヤ	MINI-Z用ゴムタイヤ	スポンジタイヤ (ショルダーグレー可) 。直径最大24mm		
ホイール	直径20mmのものを使用(*3) 。最大幅14mm			
グリップ剤	コースルールに従う。MRWではSXT3.0 (品番SXT30)			

*1：センサードESCと同レベルにするためにTiming=1まで設定可

*2：ここに記載のないものはローカル・ルールに従うこと

~~*3：車軸が高いため車高が取れないXbilityシャーシ、GL-GTRシャーシの場合は特例を認める~~

★MRW推奨セッティング★

桑野選手、橋爪選手、山田（兄）選手といった常連ドライバーの皆さんがMRWでレースを楽しむための推奨セットを提案してくれました。これはMRWコースのサイズ(9.4x5.2m)に合わせたものです。これを基本に他コースでのセットを進めるのも良いでしょう。MRWは詳しいドライバーが集結する1/28国内総本山コースです。カーペット路面でのノウハウと実力は正に世界レベルです。気軽にご来店いただき楽しいPanカーの世界をご堪能ください（注：店長は全く役に立たないのでご注意を）

ギヤ比	ピニオン12Tを基本にスパー51~53Tが良い		
車高	1.4mm程度になるようにすると良い		
ジャイロ	使用すると安定度が増して楽にドライブできる		
タイヤ	MRWカーペットではベルトタイヤ（品番：PM3-062やPM3-063）を準備すればOK		
タイヤ製作方法	チームレポートに記載あります https://kimihiko-yano.jp/blog/archives/47066		
ホイール	YMDホイール（品番KYT-206）推奨。ブラック、ホワイト、イエローがあります		
ホイール幅	フロントは8~11mm、リヤは14mmが良い（YMDホイールは11/14mm）		
指数	MRWでは指数16.7程度にするとストッククラス標準スピードになります。下記参照 オンライン指数計算 https://www.kimihiko-yano.jp/mobile/bin/sisuu.cgi		
	スパー&ピニオン	タイヤ直径	指数
	12/51	22.5mm	16.62
	12/52	23.0mm	16.67
	12/53	23.5mm	16.71